



Onduline®

Битумный волнистый лист. Производства Польша

наименование и описание	размер см	единица измерения	цена грн розница	цена грн дилер
Onduline лист красный	200x95	лист	175	
Onduline лист коричневый			175	
Onduline лист зелёный			179	
Onduline конёк/ендова красный	100x44	шт	132	
Onduline конёк/ендова коричневый				
Onduline конёк/ендова зелёный				
Onduline торцевая планка красный	100x36	шт	132	
Onduline торцевая планка коричневый				
Onduline торцевая планка зелёный				
Onduline гвозди 100шт/упаковка	-	шт	0,68	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФИЛЬ	10 ВОЛН
РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ВОЛНАМИ	9,5 СМ
ВЫСОТА ВОЛНЫ	3,6 СМ
ШИРИНА ВОЛНЫ	9,5 СМ
ВЕС ЛИСТА	6,3 КГ
ТОЛЩИНА ЛИСТА	3 ММ
ВЕС НА 1 М.КВ.	3,31 КГ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЛИСТА	1,90 М.КВ.
ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ЛИСТА (зависит от уклона кровли)	1,56/1,29 М.КВ.
ГАРАНТИЯ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	15 ЛЕТ
КАРНИЗНЫЙ СВЕС ЛИСТА НЕ БОЛЕЕ	7 СМ
РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ БРУСКАМИ ОБРЕШЁТКИ НЕ БОЛЕЕ	37 СМ
ТОЛЩИНА БРУСА ОБРЕШЁТКИ НЕ МЕНЕЕ	5 СМ
УГОЛ УКЛОНА КРОВЛИ НЕ МЕНЕЕ	15 ГРАДУСОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НЕХЛЁСТ ЛИСТА НЕ МЕНЕЕ	1 ВОЛНА
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАХЛЁСТ ЛИСТА НЕ МЕНЕЕ	12 СМ
КОЛИЧЕСТВО ГВОЗДЕЙ НА ЛИСТ НЕ МЕНЕЕ	20 ШТ
КОЛИЧЕСТВО ГВОЗДЕЙ НА 1 М.КВ. НЕ МЕНЕЕ	10 ШТ
НАХЛЁСТ ТОРЦЕВОГО ЭЛЕМЕНТА НЕ МЕНЕЕ	12 СМ
НАХЛЁСТ КОНЬКОВОГО ЭЛЕМЕНТА НЕ МЕНЕЕ	12 СМ

