



КОНСУЛЬТАЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИИ

PLASTTER™

Самоклеющаяся лента с покрытием. Италия.

скидка **0,00%**

наименование и описание	размер см	еденица измерения	цена розница €	цена дилерская €
PLASTTER AL-100 алюминиевая фольга	10x10000	рулон	16,52	16,52
Битумная лента с односторонней ламинацией алюминиевой фольгой. Битум модифицирован синтетическим каучуком и высококлейкими полимерами. Клеящий слой защищён силиконовой плёнкой. Благодаря специальному клеющему составу лента имеет высокую степень адгезии со всеми известными строительными материалами. Поверхность куда предполагается нанести ленту должна быть обеспылена! Диапазон рабочих температур - 40 + 80 С°, точка размягчения + 95 С°	15x10000		23,44	23,44
	20x10000		30,75	30,75
	30x10000		50,85	50,85
	5x3000		4,60	4,60
	10x3000		7,00	7,00
	15x3000		9,71	9,71
PLASTTER AL-100 терракот	10x10000		17,30	17,30
Битумная лента с односторонней ламинацией окрашенной алюминиевой фольгой. Битум модифицирован синтетическим каучуком и высококлейкими полимерами. Клеящий слой защищён силиконовой плёнкой. Благодаря специальному клеющему составу лента имеет высокую степень адгезии со всеми известными строительными материалами. Поверхность куда предполагается нанести ленту должна быть обеспылена! Диапазон рабочих температур - 40 + 80 С°, точка размягчения + 95 С°	15x10000		24,55	24,55
	20x10000		32,21	32,21
	30x10000		53,28	53,28
	5x3000		4,81	4,81
	10x3000		7,33	7,33
	15x3000		10,14	10,14
PLASTTER AL-100 тёмно - красный	10x10000		17,30	17,30
Битумная лента с односторонней ламинацией окрашенной алюминиевой фольгой. Битум модифицирован синтетическим каучуком и высококлейкими полимерами. Клеящий слой защищён силиконовой плёнкой. Благодаря специальному клеющему составу лента имеет высокую степень адгезии со всеми известными строительными материалами. Поверхность куда предполагается нанести ленту должна быть обеспылена! Диапазон рабочих температур - 40 + 80 С°, точка размягчения + 95 С°	15x10000		24,55	24,55
	20x10000		32,21	32,21
	30x10000		53,28	53,28
	5x3000		4,81	4,81
	10x3000		7,33	7,33
	15x3000		10,14	10,14
PLASTTER AL-100 зелёный	5x10000		6,90	6,90
Битумная лента с односторонней ламинацией окрашенной алюминиевой фольгой. Битум модифицирован синтетическим каучуком и высококлейкими полимерами. Диапазон рабочих температур - 40 + 80 С°, точка размягчения + 95 С°	10x10000		17,30	17,30
	15x10000		24,55	24,55
	20x10000	32,21	32,21	
	30x10000	42,50	42,50	
PLASTTER AL-100 чёрный	5x10000	6,90	6,90	
Битумная лента с односторонней ламинацией окрашенной алюминиевой фольгой. Битум модифицирован синтетическим каучуком и полимерами.	10x10000	17,30	17,30	
	15x10000	24,55	24,55	

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

быстрая и прочная герметизация щелей и трещин, устранение течи в примыканиях, герметизация соединений, предотвращение течи в сточных трубах и желобах, для уплотнения наружных подоконников, для уплотнения соединений гофрированной и трапецевидной жести и т.п.

ВНЕШНИЙ ВИД

